

Автор: Агентство "Интерфакс-Юг"
25.12.2014 14:35

25.12.2014 13:00:03 MSK Астрахань. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Судебная коллегия Астраханского областного суда сократила на один год срок заключения мэра Астрахани Михаила Столярова, осужденного за взяточничество, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" из зала суда.



*****"Приговор от 5 ноября Кировского районного суда изменить: срок заключения сократить до 9 лет. В остальном приговор оставить без изменения", - сказала судья Светлана Плеханова.**

*****Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в кассационном порядке.**

***** Адвокаты М.Столярова в ходе рассмотрения апелляции назвали приговор Кировского районного суда необоснованным и чрезмерно суровым.**

*****"Я твердо убежден, что приговор незаконен, необоснован, доказательства получены в нарушение закона, что повлекло незаконное привлечение к ответственности" - сказал адвокат подсудимого Александр Моисеенко.**

***** Адвокаты М.Столярова ходатайствовали о вызове в суд ключевого свидетеля Константина Хвалыка и об истребовании вещественных доказательств, однако ходатайства были отклонены.**

*****"Я не признаю своей вины в получении взятки. Я не требовал, не вымогал. Я действительно взял деньги, но собирался направить их на благотворительность, на исполнение своих предвыборных обещаний", - сказал М. Столяров.**

***** По его словам, полученные от К.Хвалыка средства собирался направить на строительство храма, на поддержку детской футбольной академии и музыкальной школы.**

*****"Я призываю учесть данные моей личности. Дайте хоть пожить, внуков воспитывать, жена больная... Я прошу у астраханцев прощения за то, что не исполнил свои предвыборные обещания. Приговор в 10 лет равносителен для меня пожизненному сроку, а штраф в 500 млн рублей смешной и абсурдный. Так хочется пожить на свободе", - сказал М.Столяров в последнем слове.**



Второй вариант — это использование «сервиса» для хранения данных. В этом случае клиент не хранит данные локально, а использует сервис для хранения данных. Это может быть облачный сервис, такой как Amazon S3, или локальный сервис, такой как Apache Hadoop. В этом случае клиент должен иметь доступ к сервису для хранения данных.